



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



PW-H101 VALUE

PRESSIONE

170÷250
bar

PORTATA ACQUA

900÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,7÷8,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ IBD RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ STABILIZZATORE DELLA TEMPERATURA - ATC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL



PW-H101
VALUE

PW-H101/4
VALUE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



IPC
PUMP

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE



FACILE ACCESSO PER LE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
E MANUTENZIONE



NUOVO E PIÙ RESISTENTE
MATERIALE PLASTICO

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE

Codice

PW-H101 D1721P T

IDAC41378

PW-H101 D2021P T

IDAC41379

PW-H101 D2515P T

IDAC41380

MODELLI 4 RUOTE

Codice

PW-H101/4 D1721P T

IDAC41382

PW-H101/4 D2021P T

IDAC41383

PW-H101/4 D2515P T

IDAC41384

PRODUTTIVITÀ

Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	7,9	8,5	7,7
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,4	7,4	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	155,4	172	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025

IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40159

PROLUNGA P70 INOX 0°



CODICE: UGLN49986

UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER MODELLO 2515)



CODICE: UGLN02303

UGELLO LANCIA 1/4
15065 (PER MODELLO
2021)



CODICE: UGLN49997

UGELLO LANCIA 1/4 25075
(PER MODELLO 1721)



CODICE: TBAP40256

TUBO ALTA PRESSIONE
5/16 250B 10 m C/2 IRV
FZC+MN (PER MODELLO
2021)



CODICE: TBAP25324

TUBO ALTA PRESSIONE
5/16" 10 m (PER MODELLI
1721/2515)



CODICE: -

TRATTAMENTO
ANTICALCARE M421 1 kg



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906

PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA +
PROLUNGA P 70



CODICE: LCLC41140

LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR14860

LANCIA SABBIANTE
UGELLO Ø 1,7 PER
MODELLO 2021



CODICE: LCPR14858

LANCIA SABBIANTE Ø 1,4 -
PER MODELLO 2515



CODICE: PRCH40041

SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: TBAP24406

DRAIN KIT 20M - M22
(PER MODELLI 1721/2021)



CODICE: LCPR40103

PROLUNGA P70-TURBO
TPR-255 0,4 (PER
MODELLO 2515)



CODICE: LCPR40171

PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,65
(PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR29363

PROLUNGA P70 UGELLO
VAPORE



CODICE: KTRI40341

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039

ANTICALCARE M421
(CARTONE 6 BOTTIGLIE x
1 kg)



CODICE: PRCH40040

ANTICALCARE M421
(TANICA 10 kg)



CODICE: KTRI40434

KIT MANUTENZIONE
500H PER MODELLI 2021



CODICE: KTRI40435

KIT MANUTENZIONE
500 PER MODELLO 2515

